

Pflege und Reinigung

Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett

1. Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Harbesen oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlapfen abwischen.

Für größere Flächen können Feuchtwischgeräte (keine Reinigungsautomaten) oder Tellermaschinen mit feinem Reinigungs-Pad eingesetzt werden.

Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel beigegeben werden (z.B. Parketreiniger). Hartnäckige Flecken können mit Lösungsmitteln, wie Terpentinersatz, Reinigungsbenzin oder dem Parkett-Fleckenentferner vorsichtig beseitigt werden.

Achtung: Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden! Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Nassreinigungsggeräte (Scheuersaugmaschinen) ist abzuraten. Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.

2. Pflege

Parkett-Polish ist ein wasserhaltiges Selbstganzpolish, das mit einem Schwamm, weichem Tuch gleichmäßig deckend aufgetragen wird und nach der Trocknung einen seidenmatten widerstandsfähigen Schutzfilm ergibt.

Grundsätzlich sollte jeder Pflegemittleinsatz vor der ersten stärkeren Beanspruchung erfolgen. Wir empfehlen zudem, Fertigparkett sofort nach der Verlegung mit Pflegemitteln zu behandeln. Bei Bauversiegelungen ist eine vollständige Aushärtung der Versiegelung (1-2 Wochen) abzuwarten.

Für neu verlegtes Fertigparkett in der Holzart Buche und Ahorn wählen Sie ein wasserfreies Polish (z.B. Wachs-Polish D-505), für die meisten anderen versiegelten Parkettarten sind die umweltfreundlichen, wasserhaltigen und selbstglänzenden Polish sehr geeignet (z.B. Parkett-Polish). Bitte sparsam auftragen!

Wenn sich nach längerem Pflegemittleinsatz eine zu dicke, verschmutzte oder vergilbte Schicht auf der Versiegelungsoberfläche aufgebaut hat, ist diese durch entsprechende Grundreinigungsmittel zu entfernen. Für filmbildende Selbstganzpolish werden alkalische Grundreiniger (Polishentferner) verwendet. (Alkalische Grundreiniger nur stark verdünnt und in geringer Menge anwenden!)

3. Raumklima

Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Beachtung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Insbesondere im Winter sollte auf eine ausreichende Befeuchtung der Raumluft Wert gelegt werden (Temperatur ca. 20-22°C, Luftfeuchtigkeit ca. 40-60%).

4. Parkett auf Fußbodenheizung

Die Parkettflächen-Temperatur sollte längerfristig (u.a. aus physiologischen Gründen) ca. 26 °C nicht überschreiten. Dies ist bei jeglicher Art von Heizsystemen vorteilhaft.